



## GoedHuys Brocant renovatieverf WG

### Omschrijving:

Renovatieverf WG is een watergedragen muurverf voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersies

### Toepassing:

Te gebruiken voor het isoleren van ondergronden die vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen (nicotine-, rook- en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken).

Toepasbaar op onder meer beton, pleisterwerk, schuurwerk, spacklagen, cementgebonden panelen, gipskartonplaten en papierbehang

### Eigenschappen:

- < Goede isolering
- < Spanningsarm
- < Geurarm
- < Goede dekking
- < Lichte verwerking

### Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

### Verpakking:

Pastic emmers van 2,5 liter, 5 liter en 10 liter

### Rendement:

#### Theoretisch rendement

6 - 8 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode:

### Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.



## **Behandeling systemen:**

### **BINNEN**

#### **Onbehandelde ondergrond (in voorkomende gevallen)**

- < Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- < Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel.
- < Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel.
- < Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met GoedHuys fixeer.
- < Afwerken met twee lagen GoedHuys renovatieverf WG

#### **Intacte verflagen**

- < Grondig reinigen.
- < Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel.
- < Afwerken met één of twee lagen GoedHuys renovatieverf.

#### **Verbruik:**

8 - 10 m<sup>2</sup>/liter

GoedHuys verf – P. de hoghstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard  
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01  
[www.goedhuysverf.nl](http://www.goedhuysverf.nl)