



GoedHuys Edelbeits hoogglans

Omschrijving:

Is een luchtdrogende transparante edelbeits op basis van gemodificeerde alkydhars.

Toepassing:

Voor het beschermen en verfraaien van houtconstructies buiten, zoals geveltimmerwerk, en betimmeringen.

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Nerftekening wordt geaccentueerd
- < Hoge glans
- < Vochtregulerend en waterafstotend
- < Goede bescherming tegen UV straling
- < Goede weervastheid en lichtvastheid

Kleuren:

Verkrijgbaar in 11 houtkleuren

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement

13 - 15 m² per liter.

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 7°C c boven het dauwpunt te zijn.
- < Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
- < Luchttemperatuur dient tussen de 5°C en 35 °C te zijn



Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	4 uur
Kleefvrij :	5 uur
Overschilderbaar na :	24 uur

Behandeling systemen:

Kaal gemaakt hout

- < Verweerd hout tot gezonde hout verwijderen door mechanisch schuren.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Ondergrond goed opruwen
- < Geheel impregneren met GoedHuys impregneer
- < Geheel afwerken met drie lagen GoedHuys edelbeits hoogglans

Bestaande transparante beitslagen

- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Ondergrond goed opruwen
- < Geheel afwerken met een of twee lagen GoedHuys edelbeits hoogglans

GoedHuys verf – P. de hoogstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01
www.goedhuysverf.nl