



GoedHuys IJzermenie

Omschrijving:

Een luchtdrogende roestwerende voor binnen en buiten op basis van alkydhars met zinkfostaat en ijzeroxide

Toepassing:

Wordt als roesterende menie gebruikt op staal, geschopeerd staal, blank staal, gestraald staal en op omkanten van houten kozijnen die met metselwerk in aanraking komen.

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Roodbruin
- < Roestwerend
- < Goede vulling

Kleuren:

Oranje

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement

10 - 12 m² per liter.

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de verwachting.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 9°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.
- < Goede ventilatie



Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20° c en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	1uur
Kleefvrij :	2uur
Overschilderbaar na :	16 uur

Behandeling systemen:

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Bij voorkeur twee lagen opbrengen
- < Overgronden met Standgrond PU
- < Aflakken met hoogglans of zijdeglans

GoedHuys verf – P. de hoogstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01
www.goedhuysverf.nl