



GoedHuys Standgrond PU

Omschrijving:

Een luchtdrogende grondlakverf op basis van polyurethan – alkydhars

Toepassing:

Voor het gronden en overgronden van hout in onderhoudssystemen

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Zijdeglans
- < Goed dekkend
- < Kras -en slijtvast
- < Vochtregulerend
- < Goede hechting

Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement

10 - 12 m² per liter, afhankelijk van de kleur.

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 9°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid bij minder dan 45% en hoger dan 85%.
- < Goede ventilatie



Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	2 uur
Kleefvrij :	3,5 uur
Overschilderbaar na :	16 uur

Behandeling systemen:

Nieuwbouw

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed schoonmaken met amonia en water of een verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Gronden met GoedHuys standgrond PU
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met GoedHuys Standlak hoogglans PU
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak hoogglans PU

Nieuw hout

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Vette houtsoorten ontvetten, kaal hout gronden met GoedHuys snelgrond of standgrond PU
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Gronden met GoedHuys standgrond PU
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys standlak hoogglans PU
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak hoogglans PU

Bestaand schilderwerk

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Kaal hout en liggende delen bijgronden met GoedHuys Standgrond PU
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys Standlak hoogglans PU
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak hoogglans PU