



## GoedHuys Standgrond WG

### Omschrijving:

Een sneldrogende watergedragen grondverf op basis van polyurethan-acrylaat

### Toepassing:

Voor het gronden en overgronden van hout in onderhoudssystemen

### Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Mat
- < Goed dekkend
- < Kras -en slijtvast
- < Vochtregulerend
- < Goede hechting

### Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

### Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

### Rendement:

#### Theoretisch rendement

10 - 12 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de kleur.

#### Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

### Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 9°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid bij minder dan 45% en hoger dan 85%.
- < Goede ventilatie



#### **Droogtijden:**

**Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %**

Stofdroog na :	1 uur
Kleefvrij :	2 uur
Overschilderbaar na :	5 uur

#### **Behandeling systemen:**

##### **Nieuwbouw**

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed schoonmaken met amonia en water of een verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Indien nodig gronden met GoedHuys standgrond WG
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met GoedHuys Standlak WG
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak WG

##### **Nieuw hout**

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Vette houtsoorten ontvetten, kaal hout gronden met GoedHuys standgrond WG
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Gronden met GoedHuys standgrond WG
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys standlak WG
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak WG

##### **Bestaand schilderwerk**

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Kaal hout en liggende delen bijgronden met GoedHuys Standgrond WG
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys Standlak WG
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak WG