



GoedHuys Standlak zijdeglans WG

Omschrijving:

Een luchtdrogende hoogwaardige zijdeglanslak op basis van watergedragen polyurethan-acrylaat

Toepassing:

Het afschilderen van hout en metaal, nadat deze ondergronden op de juiste manieren zijn voorbehandeld. De duurzaamheid van de verf is mede afhankelijk van de juiste beglazing, constructie en voorbehandeling. De afwerklaag is geschikt op hout voor binnen en buiten, zoals kozijnen, deuren, kasten e.d.

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Zijdeglans
- < Goed dekkend
- < Kras -en slijtvast
- < Goede vloeiing
- < Goede licht -en kleurvastheid

Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement

11 - 13 m² per liter, afhankelijk van de kleur.

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 9°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid bij minder dan 45% en hoger dan 85%.
- < Goede ventilatie



Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	1 uur
Kleefvrij :	2 uur
Overschilderbaar na :	5 uur

Behandeling systemen:

Nieuwbouw

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys Standlak zijdeglans WG
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak zijdeglans WG

Nieuw hout

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Vette houtsoorten ontvetten, kaal hout gronden met GoedHuys standgrond WG
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys standlak zijdeglans WG
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak zijdeglans WG

Bestaand schilderwerk

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Kaal hout en liggende delen bijgronden met GoedHuys Standgrond WG
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys Standlak zijdeglans WG
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak zijdeglans WG