



GoedHuys Standsysteem

Omschrijving:

Een luchtdrogende grond-, overgrond- en aflakverf voor buiten op basis van alkydhars

Toepassing:

Voor het gronden, overgronden en aflakken van hout in onderhoudssystemen

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Halfglans
- < Goed dekkend
- < Hoog vullend
- < Vochtregulerend
- < Goede hechting

Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement

10 - 12 m² per liter, afhankelijk van de kleur.

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 9°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid bij minder dan 45% en hoger dan 85%.
- < Goede ventilatie



Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	2,5 uur
Kleefvrij :	5 uur
Overschilderbaar na :	16 uur

Behandeling systemen:

Nieuwbouw

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed schoonmaken met amonia en water of een verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met GoedHuys Standlsysteem
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlsysteem

Nieuw hout

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Vette houtsoorten ontvetten, kaal hout gronden met GoedHuys snelgrond of vulgrond
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys standlsysteem
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlsysteem

Bestaand schilderwerk

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Kaal hout en liggende delen bijgronden met GoedHuys Standlsysteem
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys Standlsysteem
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlsysteem