



## GoedHuys vulgrondverf

### Omschrijving:

Een luchtdrogende hoog vullende grondverf op basis van alkydhars.

### Toepassing:

Voor het gronden en bijgronden van hout in onderhoudsystemen voor een hoge laagdikte.

### Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Hoog vullend
- < Goede kantendekking
- < Vochtregulerend
- < 1 jaar overstaan

### Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

### Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

### Rendement:

#### Theoretisch rendement

10 - 12 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de kleur.

#### Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

### Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 7°C c boven het dauwpunt te zijn.
- < Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
- < Ondergrondtemperatuur minsten 3 °C boven het dauwpunt



#### **Droogtijden:**

**Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %**

Stofdroog na :	2,5 uur
Kleefvrij :	4 uur
Overschilderbaar na :	16 uur

#### **Behandeling systemen:**

##### **Nieuw -en kaal gemaakt hout**

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Gronden met GoedHuys vulgrondverf
- < Overgronden met GoedHuys vulgrondverf / standgrond PU / Standsysteem
- < Afschilderen met GoedHuys standlak PU / SB / hoogglanslak / zijdeglanslak / Standsysteem

##### **Bestaand schilderwerk**

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Overgronden met GoedHuys vulgrondverf / standgrond PU / Standsysteem
- < Afschilderen met GoedHuys standlak PU / SB / hoogglanslak / zijdeglanslak / Standsysteem

GoedHuys verf – P. de hoogstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard  
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01  
[www.goedhuysverf.nl](http://www.goedhuysverf.nl)