



GoedHuys Brocant superlatex

Omschrijving:

Watergedragen, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen op basis van kunstharisdispersie.

Toepassing:

Het schilderen van minerale ondergronden, zoals beton, metselwerk, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten. Afwerklaag in het glasweefselsysteem. Het overschilderen van oude (muur)verflagen.

Eigenschappen:

- < Goed dekkend
- < Na een maand schrobvast
- < Oplosmiddelvrij
- < Waterdampdoorlatend
- < Onverzeepbaar
- < Mat

Kleuren:

Wit en alle kleuren uit wit.

Verpakking:

Pastic emmers van 2,5 liter, 5 liter en 10 liter

Rendement:

Theoretisch rendement

7 - 10 m² per liter, afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode:

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.



Behandeling systemen:

BINNEN

Onbehandelde minerale ondergronden

- < Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- < Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel,
- < Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met GoedHuys voorstrijk
- < Afwerken met twee lagen GoedHuys superlatex

Alternatief systeem voor licht zuigende minerale ondergronden (wit en lichte kleuren)

- < Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- < Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel
- < Voorstrijken met GoedHuys voorstrijk
- < Afwerken met een laag GoedHuys superlatex

GoedHuys verf – P. de hoghstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01
www.goedhuysverf.nl